

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- verstecktes Display
- I FEEL Funktion
- Funktion TEMPERIEREN 8 °C

STANDARDZUBEHÖR

- Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Modul G2S-T
- Steuermodul SCMI-03S für Serverräume
- SAI-01-Modul für Fehlermeldungen
- SWM-04 WLAN-Modul



Die Inneneinheiten sind mit der Multi Variable Baureihe kombinierbar



SIH-09BIR + SOH-09BIR2
SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR



stilvolle Welt Sinclair

PLASMA  TEC



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			SIH-09BIR + SOH-09BIR2	SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3	SIH-18BIR + SOH-18BIR	SIH-24BIR + SOH-24BIR
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A, W, C)	-		A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	40 / 37 / 33 / 21	42 / 36 / 32 / 23	44 / 42 / 38 / 31	48 / 45 / 37 / 30
	Außen	dB(A)	51	52	55	57
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	mm/kg	773 x 250 x 185 / 8,5	849 x 289 x 215 / 10,5	970 x 300 x 225 / 13,0	970 x 300 x 225 / 13,5
	Außen	mm/kg	732 x 555 x 330 / 24,5	732 x 555 x 330 / 25,0	732 x 555 x 330 / 26,5	873 x 555 x 376 / 36,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24