

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A+++ / A++
- 2-Stufen-Kompressor
- 7 Lüfterstufen
- automatische Betriebsart mit einstellbarer Temperatur
- Temperatur im Heizmodus von 8–30 °C einstellbar
- Heizen bis zu einer Außentemperatur von -30 °C
- Lamellenbewegungen horizontal sowie vertikal
- I FEEL-Funktion
- Leistungsstärken von 2,7 kW und 21 dB(A) für diese von 3,5 kW



ASH-09BIS2/W
ASH-13BIS2/W
ASH-18BIS2/W
ASH-24BIS2/W

STANDARDZUBEHÖR

- Filter – SAF-OPWC4 Katechinfiter und SAF-OPWS4 Silberionenfilter
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN
- Externer EIN/AUS-Freigabekontakt
- Außeneinheit mit beheiztem Boden
- Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- G2S-T GSM-Modul
- SCMI-03S Steuermodul für Serverräume
- SBG-01 BACNET-Gateway
- SWC-02C, SWC-04C Wandcontroller
- SCC-36 Zentralcontroller
- SAI-01-Modul für Fehlermeldungen
- MODBUS-Steuerung über SWC-02C oder SWC-04C möglich



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASH-09BIS2 / W	ASH-13BIS2 / W	ASH-18BIS2 / W	ASH-24BIS2 / W
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6	7,0 / 7,0
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A, W, C)	-		A+++ / (A+++ , A+++ , A)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A++ / (A+ , A+++ , A)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	50 / 46 / 43 / 41 / 37 / 35 / 27
	Außen	dB(A)	53	54	56	58
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	mm/kg	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	Außen	mm/kg	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 62,5	1003 x 790 x 427 / 65,0
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-18-54 / -30-24	-18-54 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24